



## Luminárias ST

Corpo em perfil de alumínio anodizado fosco, tampas laterais injetadas em ABS auto-extinguível atendendo a norma UL94-V0 cor RAL 7035.

Aplicação em painéis elétricos e máquinas em geral.

Lâmpada protegida com visor em policarbonato de acordo com a norma NR10

Temperatura de trabalho  $T_a = -20^{\circ}\text{C}$  a  $+45^{\circ}\text{C}$

Montagem através de parafuso M6 que se aloja nas tampas ou através de adaptador para trilho Din TS35.

Ligação através de terminal de encaixe rápido, facilitando a montagem.

Visor destacável para a rápida troca da lâmpada.

Anodização A 23 outros tipos de anodização e pintura sob consulta.

## LUMINARIAS BIVOLT

Lâmpada de LED garantia de 1 ano vida útil 30.000 horas.

### LUMINÁRIAS ST COM VISOR DESTACÁVEL

Códigos	77155	77165	77177	77187	77279	77289
Voltagem	85-265V AC e DC					
Botão liga/desliga	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM
Medida A X B	200 x 121		224X114			
Frequência	50/60 Hz					
Potência	5W		7W		9W	

# BIVOLT

