

Linha Embutir


MATERIAL - Injetado ABS auto extingüível norma UL94V0. Filtro progressivo G4

ACABAMENTO - Cinza RAL 7032.

MONTAGEM - Através de encaixe ou parafusos porcas e arruelas.

GRAU DE PROTEÇÃO - IP 53 - Conforme resultados obtidos pelo IPT (INSTITUTO PESQUISAS TECNOLÓGICA) Relatórios de Ensaio N° 1027920-203 (VER ULTIMA PAGINA DO CATALOGO)

TEMPERATURA - -10°C / +55°C



GRELHA E FILTRO	FILTRO	VOLTAGEM		POTENCIA	RUIDO	RPM	FLUXO DE AR	LIVRE	MEDIDAS (mm)						
		24V							A	B	C	D	E	F	G
34105	33105	34124		3,3W	67 DBA	9000	24 m ³ /h	50 m ³ /h	105	14	50	105	92		
34150	33150	35124		5,9W	40 DBA	2600	40 m ³ /h	171 m ³ /h	148	27	57	148	125	131	131
34204	33204	36124		5,9W	40 DBA	2600	78 m ³ /h	171 m ³ /h	204	30	96	204	177	185	185
34250	33250	37124		12W	59 DBA	3000	205 m ³ /h	380 m ³ /h	254	32	150	254	224	232	232