



Linha Sobrepor

Injetado em ABS auto-extinguível atendendo a norma UL94-V0 resistente ao calor entre -35°C até +85°C
 Acabamento na cor RAL 7032
 Filtro progressiva de fio poliéster descartável.
 Montagem Através de parafusos e porcas.
 Fornecimento em outras cores sob consulta.



Códigos	31110	31220	32110	32220	32114	32224	33110	33220
Voltagem	115V	230V	115V	230V	115V	230V	115V	230V
Faixa de operação	97V A 127V 187V A 253V							
Potência	16 W	15 W			23 W	23 W	42 W	48 W
Intensidade	0,25 A	0,12 A			0,48 A	0,27 A	0,48 A	0,27 A
Frequência	50/60 Hz							
Ruído	42,2 dba				52,3 dba		52,3 dba	
Temperatura	-10° C / +55° C							
Rpm	2600				3000		3352 / 3237	
Fluxo de ar	40 m³/h		80 m³/h		135 m³/h		165 m³/h	
Fluxo de ar livre	110 m³/h		140 m³/h		240 m³/h		260 m³/h	
Vedação	IP 54							
Eficiência do filtro	85%							
Grelha e Filtro	30130		30203			30255		
Filtro de Reposição	31130		31203			31255		
Dimensões para montagem (mm)								
A x B x C	130x30x50		204x35x70		204x35x70		255x35x90	
D	117		178				225	
E							117	
F	104		185				234	
G	24x45°							

Furação para montagem

