



Luminárias Challenge

Corpo em perfil de alumínio anodizado fosco, tampas laterais injetadas em poliamida reforçada com fibra de vidro
Aplicação em painéis elétricos e máquinas em geral.
Lâmpada protegida com visor em PVC cristal de acordo com a norma NR10

Temperatura de trabalho $T_a = -20^\circ\text{C}$ a $+45^\circ\text{C}$

Montagem através de parafuso M6

ou através de adaptador para trilho Din TS35.

Ligação através de terminal de engate rápido, facilitando a montagem.

Montagem direita e esquerda.

LUMINÁRIAS BIVOLT

Lâmpada de LED garantia de 1 ano vida útil 30.000 horas.

LUMINÁRIA LUMIFIX CHALLENGE								
MONTAGEM	DIREITA		ESQUERDA		DIREITA		ESQUERDA	
CÓDIGOS	76700	76710	76700E	76710E	76840	76850	76840E	76850E
VOLTAGEM	85-265V AC e DC							
BOTÃO LIGA/DESLIGA	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM
FREQUÊNCIA	50/60 Hz							
POTÊNCIA	4,8W				4,8W 2x (DUPLA)			
MEDIDA "A"	245 mm				300 mm			

BIVOLT

