



Luminárias ST led

Corpo em perfil de alumínio anodizado fosco, tampas laterais em termoplástico auto-extinguível atendendo a norma UL94-V0
Aplicação em painéis elétricos e máquinas em geral.

Lâmpada protegida com visor em policarbonato de acordo com a norma NR10

Temperatura de trabalho Ta=-20°C a +45°C

Montagem através de parafuso M6 que se aloja nas tampas ou através de adaptador para trilho Din TS35.

Ligação através de terminal de engate rápido, facilitando a montagem.

Visor destacável para a rápida troca da lâmpada.

Anodização fosco, outros tipos de anodização e pintura sob consulta.

Lâmpada de LED garantia de 1 ano vida útil 30.000 horas.

BIVOLT

| LUMINÁRIA ST COM VISOR DESTACÁVEL | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------|------------|------------|
| CÓDIGOS | 75280 | 75281 | 75285 | 75282 |
| VOLTAGEM | 85-265V AC e DC | | | |
| BOTÃO LIGA/DESLIGA | NÃO | SIM | | |
| TOMADA | NÃO | | SIM | |
| FIM DE CURSO | NÃO | | | SIM |
| MEDIDA A X B | 245 x 135 mm | | 300x160 mm | 320x181 mm |
| FREQUÊNCIA | 50/60 Hz | | | |
| POTÊNCIA | 4,8 W | | | |
| LUMENS | 450 lm | | | |

