



Luminárias ST led

Corpo em perfil de alumínio anodizado fosco, tampas laterais em termoplástico auto-extinguível atendendo a norma UL94-V0
Aplicação em painéis elétricos e máquinas em geral.

Lâmpada protegida com visor em policarbonato de acordo com a norma NR10

Temperatura de trabalho $T_a = -20^{\circ}\text{C}$ a $+45^{\circ}\text{C}$

Montagem através de parafuso M6 que se aloja nas tampas ou através de adaptador para trilho Din TS35.

Ligação através de terminal de engate rápido, facilitando a montagem.

Visor destacável para a rápida troca da lâmpada.

Anodização fosco, outros tipos de anodização e pintura sob consulta.

Lâmpada de LED garantia de 1 ano vida útil 30.000 horas.

BIVOLT

LUMINÁRIA ST COM VISOR DESTACÁVEL				
CÓDIGOS	75283	75284	75286	75287
VOLTAGEM	85-265V AC e DC			
BOTÃO LIGA/DESLIGA	NÃO	SIM		
TOMADA	NÃO		SIM	
FIM DE CURSO	NÃO			SIM
MEDIDA A X B	245 x 135 mm		300 x 160 mm	320 x 181 mm
FREQUÊNCIA	50/60 Hz			
POTÊNCIA	12 W			
LUMENS	1018 lm			

